

HE-CONNECT 500

Connectie box B125


EN124

B125

vierkant
kader

vergrendeling

dubbel
hydraulische sluiting



BESCHRIJVING

Hermelock putdeksels waarbij deksel vervaardigd wordt uit polyurethaan versterkt met glasvezels en bijhorend kader vervaardigd uit glasvezelsversterkte polypropyleen. Er wordt een toezichtput (buis Ø 412) bijgeleverd met bodem, waarin de klant, bv. contactdoos, kan plaatsen. Uitermate geschikt voor elektrische contactdozen voor tijdelijke aansluitingen, aansluitingen voor verlichtingspanelen, voor verkeerslichten enz.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Waterdicht dankzij dubbel hydraulisch systeem in kader.
- Belastbaar 125 kN volgens de normen EN124 in klasse B125.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.
- Dubbel sifonerend systeem.
- Vergrendelingsstelsel in 2 punten.
- Kleur: zwart
- Volledig waterdicht door dichting in kader en daarenboven een tweede dichting tussen kader en toezichtput.

MATERIAAL

Composiet materiaal

PLAATS VAN INBOUW

Groep 2, Klasse B125 → zie EN124.

Voetpaden, voetgangerszone en vergelijkbare zones, parkeerbios en parkeergarages met verdiepingen voor wagens.
Minimum weerstand 125 kN.

INSTRUCTIES OPENEN/SLUITEN DEKSEL:

OPENEN:


1. Ontgrendelen van de 2 bouten (in hoeken) door met onze speciale sleutel KE1 (of met een zeshoeksleutel van 6mm) in tegenwijzerzin te draaien en dit tot op het moment dat er een weerstand of blokkering gevonden wordt. (niet met accu schroefmachine)
2. Uitlichten deksel door middel van uitlichthaak KE1 in openingsring te plaatsen (centraal in het deksel)

SLUITEN:

1. Reinigen hydraulische uitsparingen in kader
2. Vergrendelingsblokken aan onderkant deksel dienen te wijzen naar het centrum van het deksel
3. Plaatsen deksel in kader
4. Via onze speciale sleutel KE1 (of met een zeshoeksleutel van 6mm) in wijzerzin te draaien totdat er weerstand gevonden wordt (er wordt aangeraden om afwisselend de bouten aan te draaien). Bij het vinden van een weerstand betekent dit dat de vergrendelingsblok de voorziene stop in kader bereikt heeft. Het volstaat om dan nog licht bij te draaien (volledig vergrendelen).
5. Deksel is vergrendeld

OPTIES

- Hermetische dichtheid voor vloeistoffen en gassen dankzij een dichting vervaardigd uit NBR rubber.
- Markering/Logo op aanvraag
- Sleutel KE1



REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
HE-connect 500		20,70	-

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.